

TTL TEKNOPRO

Capacidad profesional en formato semitorre



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas



FICHA TÉCNICA

Modelo TTL TEKNOPRO H610 i5

Chasis Formato: Sobre Mesa SEMITORRE
Ventilación: Optimizada silenciosa
Conexiones frontales:
2 x Puertos USB 2.0 Tipo A
2 x Puertos USB 3.0
1 X USB 2.0 Tipo C
1 x audio combo auriculares / micrófono
1 x Puerto auriculares
1 x Puerto micrófono
Bahías:
2 x Bahías externas 5.25" (ODD)
1 x Bahía externa 3.5"
3 x Bahías internas 3.5" (HDD)
2 x Bahías internas 2.5" (SSD)

Dimensiones: 36,8 x 17,3 x 36,5 cm.

Fuente de alimentación Modelo: Fuente de alimentación 500W ATX 80Plus Bronze
Certificación: 80Plus

Placa base	Formato: Micro ATX Chipset: Intel® H610 Socket de procesador: LGA 1700
Procesador	Procesador Intel® Core™ i5-13400 20 MB Intel® Smart Cache Cantidad de núcleos: 10 Cantidad de Performance-cores: 6 Cantidad de Efficient-cores: 4 Cantidad de subprocesos: 16 Frecuencia turbo máxima: 4.60 GHz Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 4.60GHz Frecuencia turbo máxima de Efficient-core: 3.3 GHz Frecuencia base de Performance-core: 2.5 GHz Frecuencia base de Efficient-core: 1.8 GHz Gráficos integrados: Intel® UHD Graphics 730
Passmark (CPUBenchmarks)	Intel® Core™ i5-13400 Average CPU Mark: 23.337 Single Thread Rating: 3402 Enlace: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=4994&cpu=Intel+Core+i5-13400
Memoria RAM	Memoria RAM 16Gb DDR4 3200 MHz 2 x DIMM, máx. 64 GB, DDR4 dual channel Admite Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Almacenamiento	Disco duro SSD 500GB M2 2280 NVMe (PCIe Gen 3x4)
Zócalos de expansión	Procesadores de 14ª, 13ª y 12ª generación 1 x Ranura PCIe 4.0/3.0 x16 Chipset Intel® H610 2 x Ranuras PCIe 3.0 x1
Gráficos	Tres opciones de salida de gráficos: D-Sub, HDMI y DisplayPort 1.4 - Admite HDMI 2.1 TMDS compatible con una resolución máxima de hasta 4K x 2K (4096x2160) a 60 Hz 5K (5120x3200) a 120 Hz - Admite D-Sub con una resolución máxima de hasta 1920x1200 a 60 Hz - Admite HDCP 2.3 con HDMI 2.1 TMDS compatible y puertos DisplayPort 1.4
Audio	- Audio HD de 7.1 canales (códec de audio Realtek ALC897) - Admite protección contra sobretensiones
Redes y comunicaciones	PCIe x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - 1 x Realtek RTL8111H - Admite Wake-On-LAN - Admite protección contra rayos/ESD

- Admite Energy Efficient Ethernet 802.3az
- Admite PXE

Puertos traseros E/S

- 1 puerto PS/2 para mouse/teclado
- 1 puerto D-Sub
- 1 puerto HDMI
- 1 DisplayPort 1.4
- 2 puertos USB 3.2 Gen1 (compatible con protección ESD)
- 4 puertos USB 2.0 (compatible con protección ESD)
- 1 puerto LAN RJ-45 con LED (LED ACT/LINK y LED SPEED)
- Conectores de audio HD: entrada de línea/altavoz frontal/micrófono

Puertos internos

- Ventilador y refrigeración:
- 1 x Conector de ventilador de CPU (4 pines) *
 - 1 x Conector de ventilador de chasis/bomba de agua (4 pines) (Control inteligente de velocidad del ventilador) *
- Energía:
- 1 x Conector de alimentación principal de 24 pines
 - 1 x Conector de alimentación de 8 pines +12 V
- Almacenamiento:
- 2 x Ranuras M.2 (clave M)
 - 4 x Puertos SATA de 6 Gb/s
- USB:
- 1 x Encabezado USB 2.0 (admite 2 puertos USB 2.0) (admite protección ESD)
 - 1 x Encabezado USB 3.2 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.2 Gen1) (admite protección ESD)
- Otros:
- 1 x Encabezado SPI TPM
 - 1 x Encabezado de altavoz y de intrusión de chasis
 - 1 x Conector de audio del panel frontal

BIOS y UEFI

128Mb Flash ROM
WOL by PME, PXE

Sistema Operativo

Windows 11 Pro 64 bits

Accesorios

Cable de alimentación

Certificaciones

[EPEAT GOLD](#)
80PLUS GOLD