

SFF Slim

TTL TEKNOSLIM AVANZADO



* Imágenes sujetas a cambios por especificaciones técnicas



FICHA TÉCNICA

Modelo TTL TEKNOSLIM B760 i7

Chasis Formato: Small Form Factor Sobre Mesa MATX TOOL LESS

Ventilación: Optimizada silenciosa

Conexiones frontales:

2 x Puertos USB 2.0

2 x Puertos USB 3.0

1 x Puerto combo auriculares / micrófono

1 x Puerto auriculares

1 x Puerto micrófono

Bahías:

2 x Bahías externas 5.25" (ODD)

1 x Bahía externa 3.5"

3 x Bahías internas 3.5" (HDD)

2 x Bahías internas 2.5" (SS)

Dimensiones: 35,6 x 10,2 x 33,8 cm. (12.27 Lt.)

Fuente de alimentación	Modelo: Fuente de alimentación 450W ATX 80Plus GOLD Certificación: 80Plus
Placa base	Formato: Micro ATX Chipset: Intel® B760 Socket de procesador: LGA 1700
Procesador	Procesador Intel® Core™ i7-13700 24 MB Intel® Smart Cache Cantidad de núcleos: 16 Cantidad de Performance-cores: 8 Cantidad de Efficient-cores: 8 Cantidad de subprocesos: 24 Frecuencia turbo máxima: 5.20 GHz Frecuencia turbo máxima del Performance-core: 5.20GHz Frecuencia turbo máxima de Efficient-core: 5.1 GHz Frecuencia base de Performance-core: 4.1 GHz Frecuencia base de Efficient-core: 2.1 GHz Gráficos integrados: Intel® UHD Graphics 770
Passmark (CPU Benchmarks)	Intel® Core™ i7-13700 Average CPU Mark: 36827 Single Thread Rating: 4115 Enlace: https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?id=4992&cpu=Intel+Core+i7-13700
Memoria RAM	Memoria RAM 2 x 16Gb DDR5 4800 MHz 4 x DIMM, máx. 192 GB, DDR5 dual channel Admite Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 2.0
Almacenamiento	Disco duro SSD 500GB M2 2280 NVMe (PCIe Gen 3x4)
Zócalos de expansión	Procesadores de 14ª, 13ª y 12ª generación 1 x PCIe 5.0 x16 slot Intel® B760 Chipset 1 x PCIe 4.0 x4 slot 1 x PCIe 3.0 x1 slot
Gráficos	1 x DisplayPort 1 x HDMI™ port
Audio	CODEC de de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1
Redes y comunicaciones	1 x LANGuard TUF Ethernet de 2,5 Gb de Realtek
Puertos traseros E/S	USB trasero (8 puertos en total) 1 puerto USB de 20 Gbps (1 puerto USB tipo C®) 1 puerto USB de 10 Gbps (1 puerto tipo A) 2 puertos USB de 5 Gbps (2 puertos tipo A) 4 puertos USB 2.0 (4 puertos tipo A)

USB frontal (8 puertos en total)
 1 conector USB de 10 Gbps (compatible con USB tipo C ®)*
 1 encabezado USB de 5 Gbps que admite 2 puertos USB de 5 Gbps adicionales
 3 encabezados USB 2.0 que admiten 5 puertos USB 2.0 adicionales

Puertos internos	Ventilador y refrigeración: 1 x encabezado de ventilador de CPU de 4 pines 1 x encabezado de ventilador OPT de CPU de 4 pines 1 x encabezado de bomba AIO de 4 pines 3 x encabezados de ventilador de chasis de 4 pines Energía: 1 x Conector de alimentación principal de 24 pines 1 x Conector de alimentación de 8 pines +12 V Almacenamiento: 3 x Ranuras M.2 (clave M) 4 x Puertos SATA de 6 Gb/s USB: 1 x conector USB de 10 Gbps (compatible con USB Type-C ®) 1 x encabezado USB de 5 Gbps admite 2 puertos USB de 5 Gbps adicionales 3 x encabezados USB 2.0 admiten 5 puertos USB 2.0 adicionales Otros: 3 x encabezados direccionables Gen 2 1 x encabezado Clear CMOS 1 x encabezado de audio del panel frontal (F-AUDIO) 1 x encabezado de panel del sistema de 20-3 pines con función de intrusión de chasis 1 x encabezado Thunderbolt™ (USB4®)
-------------------------	--

BIOS y UEFI	128Mb Flash ROM BIOS UEFI AMI WOL by PME, PXE
--------------------	--

Sistema Operativo	Windows 11 Pro 64 bits
--------------------------	------------------------

Accesorios	Cable de alimentación
-------------------	-----------------------

Certificaciones	EPEAT GOLD 80PLUS GOLD
------------------------	---